

# **Lista podataka prozivoda**

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2015 u pogledu označivanja energetske efikasnosti izvora svetlosti

**Ime ili zaštitni znak dobavljača:** Rabalux SRB d.o.o.

**Adresa dobavljača:** Beograd-Zemun,Auto put za Zagreb 20

**Identifikacijska oznaka modela:** 71110

**Vrsta izvora svetlosti:**

Upotrebljena rasvetna tehnologija:	LED	Neusmeren ili usmeren izvor:	neusmeren
Vrsta baze izvora svetlosti	LED		
Napajano ili nenapajano iz mreže:	MLS	Povezani izvor svetlosti (CLS):	Ne
Izvor svetlosti s mogućnošću regulacije boje:	Ne	Ovojnica:	-
Izvor svetlosti visoke svetljivosti:	Ne		
Zaštita od blještanja:	Ne	Prigušivo:	Ne

## **Parametri proizvoda**

Parametar	Vrednost	Parametar	Vrednost
<b>Opsti parametri proizvoda:</b>			
Potrošnja energije u stanju uključenosti (kWh/1000 sati), zaokruženo naviše na najbliži celi broj	40	Razred energetske efikasnosti	G
Korisni svetlosni tok (φuse), uz naznaku odnosi li se na tok u kugli (360°), širokom ugлу (120°) ili uskom ugлу (90°)	2 460 u Kugla (360°)	Korelirana temperatura boje zaokružena na najbližih 100 K ili raspon koreliranih temperatura boje zaokružen na najbližih 100 K, koje je moguće podesiti	3 500
Potrošnja energije u stanju uključenosti ( $P_{on}$ ), u W	40,0	Potrošnja energije u stanju pripravnosti ( $P_{sb}$ ), u W, zaokruženo na dva decimalna mesta	0,50
Potrošnja energije u umrežnom stanju pripravnosti ( $P_{net}$ ) za povezani izvor svetlosti, u W, zaokruženo na dva decimalna mesta	-	Indeks uzvrata boje, zaokruženo na najbliži celi broj, ili raspon vrednosti tog indeksa koje se mogu postaviti	80

Spoljne di- Menzije bez zasebnih predspojnih naprava, delova za upravljanje rasve- tom i neras- vetnih delo- va, ako posto- je (mm)	Visina	45	Spektralna distribu- cija snage u rasponu od 250 nm do 800 nm pri punom opte- rećenju	Videti sliku na zadnjoj stranici
	Širina	400		
	Dubina	200		
Izjava o ekvivalentnoj snazi <sup>(a)</sup>	-	ako postoji, ekviva- lentna snaga (W)	-	
		Koordinate kroma- tičnosti (x i y)	0,401 0,387	

**Parametri za LED i OLED izvore svetlosti:**

Vrednost indeksa uzvrata boje R9	16	Faktor preživljavanja	1,00
faktor održavanja svetlosnog toka	0,96		

**Parametri za LED i OLED izvore svetlosti napajane iz mreže:**

faktor faznog pomaka ( $\cos \phi_1$ )	0,90	Postojanost boje u koracima MacAdam elipsa	5
Tvrđnje da LED izvor svetlosti zamenjuje fluorescentni izvor svetlosti bez ugrađene prigušnice određene snage u vatima.	$_{-(b)}$	ako postoji, tvrdnja o zameni (W)	-
Merna vrednost za treperenje (Pst LM)	0,1	Merna vrednost za stroboskopski učinak (SVM)	0,1

(a) „–“: nije primjenjivo;

(b) „–“: nije primjenjivo;

